

# カウンタトラクション 定量化測定装置



## 概要

試料に指定のトラクションをかけ、その状態を維持する装置です。

## 製品仕様

- 1) 駆動部
  - ・ステッピングモータによる駆動
  - ・トラクション最大 1.5Kg
  - ・駆動稼働範囲 最大 40mm
- 2) 測定部
  - ・小型引張ロードセル使用
  - ・測定可能範囲 0~20N
- 3) 測定部
  - ・VFD 表示器のタッチキー操作でトラクション値設定
  - ・トラクション値まで、ステッピングモータを制御し、その位置を保持

## ハードウェア仕様

制御部	MPU	マルチコア	・ARM926EJ-S ・C674x DSP
	メモリ	DDR2 SDRAM	256MB
		NOR FLASH	64MB
	表示	VFD 256x128 dot タッチスイッチ搭載	
	Ethernet	10/100 Mbps	
	USB	USB2.0 x 3 USB1.1 x 1	
駆動部	ステッピングモータ 基本ステップ角 1.8°		
測定部	小型引張・圧縮型ロードセル 定格容量 50N		
電源電圧	AC 100V		
使用温度範囲	0~40°C		
外形寸法 (WxDxH)	200 x 260 x 345 mm(最大値)		
重量	5 kg.		

## 価格

¥2,500,000 (税抜き)



## ご注意

- 本製品は、受注生産品となります。



有限会社 ファイトロニクス

本社 : 〒761-8073 香川県高松市太田下町 1877 番地 3

ホームページ : <http://www.phytronix.co.jp>

お問い合わせメールアドレス : [sales@phytronix.co.jp](mailto:sales@phytronix.co.jp)

TEL/087-866-3859

FAX/087-869-1516